TECHMASTER™
DE MEXICO S.A. DE C.V.
Global Leader in Test Equipment Solutions

Snap-on®

ATECH2FS100

Llave dinamométrica de cabeza flexible TechAngle® de 3/8 "(5-100 ft-lb)

Descripción

• Par de torsión: 5–100 ft-lb
• Precisión de par: ± 2% en sentido horario y ± 3% en sentido antihorario, 20-100% de la escala completa
• Precisión de ángulo: ± 1% de lectura, ± 1 ° a velocidad angular> 10 ° / seg <180 ° / seg
• Rango de ángulo: 0–360 °
• Seis modos de medición (ft-lb, in-lb, Nm, Kgcm, dNm, ángulo
• Los LED progresivos dobles permiten al usuario ver el par activo en varias posiciones de trabajo; permite al usuario anticipar el par y reducir la velocidad a medida que se acercan al nivel de par deseado
• Torque-luego-ángulo permite al usuario apretar los sujetadores y luego cambiar al ángulo sin quitar la llave dinamométrica del sujetador
• El agarre texturizado ofrece una superficie cómoda y antideslizante
• El extremo acampanado evita que su mano se resbale durante las aplicaciones de alto apalancamiento
• El mecanismo de trinquete presenta un diseño Snap-on® Dual 80®: solo 4.5 ° de arco de trinquete
• Contador de ciclos para asegurar cuántos sujetadores se han apretado.
• El diseño único ofrece una forma aerodinámica con un agarre antideslizante estriado, importante cuando se trabaja en entornos aceitosos o grasientos
• Los botones de bajo perfil protegen contra la activación accidental
• El diseño de la tapa del extremo protegido con contactos de latón macizo evita que se aflojen accidentalmente y garantiza la continuidad
• Diez preajustes altamente configurables con la capacidad de personalizar numerosas funciones (modo de suspensión, pantalla LCD, calibración, etc.) y almacenar hasta 50 registros
• Torque y luego ángulo permite al usuario apretar los sujetadores y luego cambiar al ángulo sin quitar la llave dinamométrica del sujetador
• Los números grandes de la pantalla LCD se vuelven más grandes y audaces durante el par activo, lo que facilita la lectura durante el uso
• Cuatro modos de alerta (LCD, LED dual, audible, vibratorio)
• Cuenta con una función de traducción interna que permite al usuario seleccionar un idioma para que se muestre en la pantalla LCD (inglés, francés, alemán o español)
• Batería de larga duración: 80 horas de uso continuo
• Utiliza (3) pilas alcalinas AA (incluidas)
• Garantía de dos años

Especificaciones

Rango de torque	ft-lb 12,5–250
Rango de torsión	pulg-lb 150–3,000
Longitud, pulgadas	30"
Acción del engranaje	4.5 °
País de origen	EE.UU.
Profundidad de la cabeza	3/4"
Estuche de almacenamiento	PBATECH250B
Dientes de engranaje	80
Rango de par, N • m	16,9–339
Peso, libras (kg)	4,35 (1,97)
Kit de servicio de trinquete	RKRS80A
Tipo de cabeza	Cabeza flexible sellada
Impulsión cuadrada, pulgadas	1/2"

TechAngle® Flex-Head Torque Wrench