

# Destornilladores de ángulo recto

## Descripción

### General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT  
Tamaño de manguera recomendado: 1/4" (6 mm) (serie 1AM); 3/8" (10 mm) (serie SSD)  
Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

### Características:

Accionamiento en parado y embrague ajustable  
Botón de reversa  
Arranque por palanca  
Escape trasero

### Rendimiento:

Par: 35 in lb (4 Nm) -  
400 in lb (45,2 Nm)  
Velocidad: 300 rpm - 2.000 rpm

### Equipamiento de serie:

Empuñadura de confort (serie 1AM)



## Especificaciones

No. de modelo	Max Torque		Free speed rpm	Weight		Lenght		Side to center		Maximum air consumption	
	in lb	Nm		lb	kg	in	mm	in	mm	cfm	l/s
Adjustable Clutch - 1/4" Internal Hex											
1AM2105	50	5,7	800	1,9	0,9	11,8	300	0,3	8	8	4
Stall Drive - 1/4" Internal Hex											
1AM2101	50	5,7	800	1,5	0,7	10	254	0,3	8	8	4
Stall Drive - 1/4" Quick Change											
SSD10A10S	145	16,4	1000	3,4	1,5	12	305	0,8	20	30	14