

Enrutadores 1/4"

Descripción

General:

- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño recomendado de la manguera: 3/8" (10 mm)
- Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Equipo estándar:

- Lista de piezas
- Manual de seguridad y de instrucciones
- Conjunto base/cabeza, pinza, llaves de pinza

Rendimiento:

Potencia: 1 CV (0,75 kW)

Velocidad: 18.000 rpm - 25.000 rpm

Tamaño de la pinza: 1/4" (6 mm)

Características:

Acelerador de palanca Lockoff

Escape frontal

Base intercambiable

Control de velocidad incorporado



SRT10S25N



SRT10S25B



SRT10S25BB



SRT10S25LT

Especificaciones

No. de modelo	Collet Size	Características								
		Free Speed rpm	Weight		Height		Maximum Air Consumption		Base Diameter	
			lb	kg	in	mm	cfm	l/s	in	mm
Template Nose										
SRT10S25N	1/4	18000	2,1	0,95	9	230	20	14	-	-
3" Base										
SRT10S25B	1/4	25000	2,1	0,95	9	230	30	14	-	-
SRT10S25BB	1/4	25000	2,6	1,15	8,3	210	30	14	-	-
Laminate Trimmer										
SRT10S25LT	1/4	25000	2,9	1,3	9,3	235	30	14	-	-