

Lijadoras orbitales aleatorias Signature

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)
Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Características:

Diámetros de órbita de 3/32" (3 mm), 3/16" (5 mm) y 3/8" (10 mm)
Control de velocidad incorporado
Empuñadura ergonómica indexable de 24 posiciones
Sin vacío, con vacío Venturi y con vacío remoto

Rendimiento:

Potencia: 0,25 CV (0,19 kW)
Velocidad: 12.000 rpm

Equipo estándar:

Lista de piezas
Manual de seguridad y de instrucciones
Empuñadura de confort
Almohadilla de apoyo y llave de tuercas



RO2512-50SNP



RO2512-50SRP



RO2512-50FVP

Especificaciones

No. de modelo	Free speed rpm	Pad Size		Orbit Diameter		Características Weight		Height		Air Consumption	
		in	mm	in	mm	lb	kg	in	mm	cfm	l/s
0.25 HP (0.19 Kw) - 5/16" - 24 Spindle Thread - Non-Vacuum											
RO2512-50SNP	12000	5	125	3/16	5	1,5	0,7	3,3	83	13	6
0.25 HP (0.19 Kw) - 5/16" - 24 Spindle Thread - Remote Vacuum Ready											
RO2512-50SRP	12000	5	125	3/16	5	1,5	0,7	3,3	83	13	6
0.25 HP (0.19 Kw) - 5/16" - 24 Spindle Thread - Self-contained Venturi Vacuum											
RO2512-50FVP	12000	5	125	3/32	3	1,5	0,7	3,3	83	13	6