

Llaves de impacto de 1/2"

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Características:

Alta relación potencia-peso

Carcasa de yunque de aluminio forjado

Operación de avance/retroceso con una sola mano

Rendimiento:

Par de trabajo: 100 ft lb (135 Nm) - 625 ft lb (1058 Nm)

Tamaño de accionamiento: 7/16" (11 mm) - 1/2" (13 mm)

Capacidad de atornillado: 9/16" (14 mm) - 5/8" (10 mm)

Equipo estándar:

Lista de piezas

Manual de seguridad y de instrucciones



IW500MP-4R



IW500MP-4R3

Especificaciones

No. de modelo	Drive Size		Working Torque Range		Maximum Torque		Blows per minute	Bolt Cap Grade 5		Free Speed rpm	Weight		Length		Side to center		Socket Retainer Style	AVG Air Consumption	
	in	mm	ft lb	Nm	ft lb	Nm		in	mm		lb	kg	in	mm	in	mm		cfm	l/s
1/2" (13mm)																			
IW500MP-4R	1/2	13	100-625	135-845	780	1058	1200	5/8	16	9400	4,2	1,9	7	178	1,5	38	Ring	4	2
IW500MP-4R3	1/2	13	100-625	135-845	780	1058	1200	5/8	16	9400	4,4	2	10	254	1,5	38	Ring	4	2