

Llaves de trinquete

Descripción

SRW03S-25 ●

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Características:

Arranque por palanca

Acelerador de burbujas

Agarre cómodo

Rendimiento:

Potencia: 0,3 CV (0,25 kW)

Par motor: 35 ft lb (47 Nm)

Equipamiento de serie:

Lista de piezas

Manual de seguridad y de instrucciones

Bota para el cabezal



SRW03S-25



SRW07-38

SRW07-38

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Rendimiento:

Potencia: 0,7 hp (0,52 kW)

Par: 88 Nm (65 ft lb)

Equipo estándar:

Lista de piezas

Manual de seguridad e instrucciones

Bota para el cabezal

Especificaciones

No. de modelo	Drive size		Torque		Free speed rpm	Weight		Length		Side to center		Air consumption		Exhaust
	in	mm	ft lb	Nm		lb	kg	in	mm	in	mm	cfm	l/s	
0.3 hp (0.25 kW)														
SRW03S-25	1/4"	6	35	47	235	1,4	0,6	7,7	197	1,1	28	1,4	0,66	Rear
0.7 hp (0.52 kW)														
SRW07-38	3/8"	10	65	88	260	3	1,3	11,8	300	1	25	2,7	1,27	Front