

Pulidoras de ángulo recto

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT - Tamaño recomendado de la manguera: 3/8" (10 mm) - Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Rendimiento:

Potencia: 1 hp (0,75 kW)

Velocidad: 2.200 rpm - 4.500 rpm

Características:

Regulada y no regulada

Acelerador de palanca Lockoff

Bloqueo del eje

Escape trasero (SAP)

Escape lateral (1238L)

Equipo estándar:

(SAP) Lista de piezas - Manual de seguridad y de instrucciones - Mango de soporte - Llave de husillo

(1238L) Lista de piezas - Manual de instrucciones y seguridad - Mango de soporte - Plato de apoyo y tuerca - Plato de lana para pulir - Llave de husillo



SAP10A327



1238L

Especificaciones

	Características											
No. de modelo	Free Speed	Pad Diameter		Weight		Lenght		Air Consumption Under Load		Air Consumption Free Speed		Spindle
	rpm	in	mm	lb	kg	in	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	Thread
1 hp (0.75 kW) - Non-Governed												
SAP10A327	2200	sold separately		3,3	1,5	9,8	249	N/A	N/A	35	17	5/8"-11
1 hp (0.75 Kw) - Governed Speed Control												
1238L	3000	8	200	7.9	3.6	11.3	287	33	16	16	8	5/8"-11