

Rectificadoras de ángulo recto ampliado

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño recomendado de la manguera: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Equipo estándar:

Lista de piezas - Manual de seguridad y de instrucciones

Pinza, mango de soporte (sólo 1 HP) y llaves

Rendimiento:

Potencia: 0,7 CV (0,52 kW) - 1 CV (0,75 kW)

Velocidad: 12.000 rpm - 20.000 rpm

Tamaño de la pinza: 1/4" y 6 mm

Características:

- Pinza cónica doble de alta resistencia
- Acelerador de burbujas
- Palanca de bloqueo
- Engranaje cónico en espiral de alta resistencia para durabilidad y un funcionamiento suave
- El cabezal angular compacto permite el acceso en espacios reducidos
- Control de velocidad ajustable
- Engrasador en la caja de engranajes



SAG10AX12



SAG7AX20

Especificaciones

No. de modelo	Características								
	Free speed rpm	Weight lb kg		Length in mm		Air consumption cfm l/s		Collet size	Exhaust
1 hp (0.75 kW) - Lever Throttle - 200 Series Collet									
SAG10AX12	12000	3,2	1,45	11,3	286	30	14,2	1/4"	Rear
0.70 hp (0.52 kW) - Lever Throttle									
SAG7AX20	20000	2,9	1,3	10	254	25	12	1/4"	Front