

# Rectificadoras de ángulo recto

## Descripción

### General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT  
Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)  
Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig)  
de presión de aire

### Características:

Palanca de bloqueo  
Control de velocidad incorporado

### Rendimiento:

Potencia: 0,3 CV (0,22 kW) - 1 CV (0,75 kW)  
Velocidad: 12.000 rpm - 23.000 rpm  
Tamaño de pinza: 1/4" y 6 mm

### Equipo estándar:

Lista de piezas  
Manual de seguridad y de instrucciones  
Pinza, mango de soporte (sólo 1 HP) y llaves



SAG03S20



SAG03S12S



SAG05S23



SAG05S12



SAG10S18



SAG7S15

## Especificaciones

No. de modelo	Free speed rpm	Weight		Length		Air consumption		Collet size	Exhaust
		lb	kg	in	mm	cfm	l/s		
<b>0.3 hp (0.22 kW) - Lever Throttle - 200 Series Collet</b>									
SAG03S20	20000	1,2	0,55	5,6	140	11	5,2	1/4"	Rear
<b>0.3 hp (0.22 kW) - Lever Throttle - 300 Series Collet</b>									
SAG03S12S	12000	1,15	0,52	5,6	143	11	5,2	1/4"	Rear
<b>0.5 hp (0.37 kW) - Lever Throttle - 200 Series Collet</b>									
SAG05S23	23000	1,4	0,64	6,4	160	23	10,8	1/4"	Rear
SAG05S12	12000	1,7	0,77	6,9	175	23	11	1/4"	Rear
<b>0.70 hp (0.52 kW) - Lever Throttle - 200 Series Collet</b>									
SAG7S15	15000	2	0,9	6,5	165	25	12	1/4"	Front
<b>1 hp (0.75 kW) - Lever Throttle - 200 Series Collet</b>									
SAG10S18	18000	2,7	1,2	9	230	30	14	1/4"	Rear