

Rectificadoras verticales tipo 27

Descripción

General:

- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT (serie 1290); 1/2" NPT (serie V)
- Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm) (serie 1290); 1/2" (13 mm) (serie V)
- Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Características:

- Regulada y no regulada
- Palanca de bloqueo y acelerador de pulgar
- Escape lateral

Rendimiento:

- Potencia: 1 CV (0,75 kW) - 3 CV (2,2 kW)
- Velocidad: 4.500 rpm - 6.000 rpm
- Capacidad de las ruedas: 7 (175 mm) - 9" (230 mm) de diámetro

Equipo estándar:

- Lista de piezas
- Manual de seguridad y de instrucciones
- Llaves de husillo
- Protector de rueda
- Brida y tuerca de montaje
- Rueda de amolar (1291 y 1291L)



VG20AL-60D7



VG20AL-60D7

Especificaciones

							Características						
No. de modelo	Free speed	Wheel capacity		Weight		Length	Air consumption under load			Air consumption free speed		Spindle thread	
	rpm	In	mm	lb	kg	in	mm	cfm	l/s		cfm	l/s	
2 hp (1.5 kW) - Class Vertical Grinders - Governed Speed - Lever Throttle													
VG20AL-60D7	6000	7	175	7,4	3,3	5,5	145	75	35		26	12	5/8"-11
1 hp (0.75 kW) - Non-Governed Speed - Thumb Throttle													
1291	6000	7	175	5	2.3	7.2	183	30	14		38	18	5/8"-11