Taladros angulares miniatura

Descripción

General:
Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)
Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire
Características:
-No reversible
-Arranque por palanca
-Cabezales de ángulo miniatura de 45° o 90°
-Cabezal giratorio ajustable de 180°
Rendimiento:
Potencia 0,33 CV (0,25 kW) - 1 CV (0,75 kW)
Rango de velocidad: 800 rpm - 3500 rpm
Equipo estándar:
Lista de piezas
Manual de seguridad e instrucciones

1AML1451

1AM1541

SDR10AH35

1AM1551

1AM1141-51K

Especificaciones

	Caracteristicas								
No. de modelo	Free speed	Weight		Lenght		Side to center		Maximum air consumption	
	rpm	lb	kg	in	mm	in	mm	cfm	l/s
90° Angle Head - 0.33 hp (0.25 kW) - 1/4"-28 Internal Thread Spindle									
1AML1451	2200	1,5	0,7	9,7	246	0,3	8	12	6
1AM1551	2800	1,5	0,7	9,7	246	0,3	8	12	6
45° Angle Head - 0.33 hp (0.25 kW) - 1/4"-28 Internal Thread Spindle									
1AM1541	2800	1,5	0,7	10,2	259	0,3	8	12	6
90° Angle Head - 1 hp (0.75 kW) - 1/4"-28 Internal Thread Spindle									
SDR10AH35	3500	2,4	1,09	11,4	290	0,8	20	30	14
Sealant Removal Tool Kit									
1AM1141/51K	800	1,8	0,8	11,5	292	0,3	8	12	6