

Taladros con mango en Z

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

Características:

- Reversible y no reversible
- Arranque por palanca
- Escape trasero
- Fianza de suspensión

Rendimiento:

Potencia: 0,33 CV (0,25 kW) - 0,50 CV (0,37 kW)

Rango de velocidad: 1.000 rpm - 2.200 rpm

Capacidad del mandril: 1/4" (6 mm) - 3/8" (10 mm)

Equipo estándar:

Lista de piezas

Manual de seguridad y de instrucciones

Portabrocas de 3 mordazas y llave

Fianza de suspensión



2S1310



2S2130

Especificaciones

	Características											
No. de modelo	Chuck capacity		Free speed	Weight		Lenght		Side to center		Maximum air consumption		Spindle
	in	mm	rpm	lb	kg	in	mm	in	mm	cfm	l/s	Thread
Non-reversible - 0.50 hp (0.37 kW)												
2S1310	1/4	6	2200	2,6	1,2	3,5	89	1	25	18	8	3/8"-24
Reversible - 0.33 hp (0.25 kW)												
2S2130	3/8	10	1000	2.7	1.2	3.8	97	1	25	16	8	3/8"-24