

# Taladros de ángulo amplio

## Descripción

### General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT

Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)

Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

### Características:

- Reversible y no reversible
- Arranque por palanca
- Los cabezales pueden girar 360°
- Escape trasero o lateral

### Rendimiento:

Potencia: 0,80 CV (0,60 kW) - 1 CV (0,75 kW)

Rango de velocidad: 300 rpm - 3.000 rpm

Capacidad del plato: 1/4" (6 mm) - 1/2" (13 mm)

### Equipo estándar:

Lista de piezas

Manual de seguridad y de instrucciones

Portabrocas de 3 mordazas y llave



3A2340



3A1240



SDR10A20R3

## Especificaciones

|                                               | Características |    |            |        |      |        |     |                |    |                         |     |         |
|-----------------------------------------------|-----------------|----|------------|--------|------|--------|-----|----------------|----|-------------------------|-----|---------|
| No. de modelo                                 | Chuck capacity  |    | Free speed | Weight |      | Lenght |     | Side to center |    | Maximum air consumption |     | Spindle |
|                                               | in              | mm | rpm        | lb     | kg   | in     | mm  | in             | mm | cfm                     | l/s | Thread  |
| 0.80 hp (0.60 kW) - Reversible - Side Exhust  |                 |    |            |        |      |        |     |                |    |                         |     |         |
| 3A2340                                        | 1/2             | 13 | 700        | 6,9    | 3,1  | 15,5   | 394 | 0,8            | 19 | 33                      | 16  | 1/2"-20 |
| 1 hp (0.75 kW) - Non-reversible - Side Exhust |                 |    |            |        |      |        |     |                |    |                         |     |         |
| 3A1240                                        | 1/2             | 13 | 600        | 6,5    | 2,9  | 15,1   | 384 | 0,8            | 19 | 33                      | 16  | 1/2"-20 |
| 1 hp (0.75 kW) - Reversible                   |                 |    |            |        |      |        |     |                |    |                         |     |         |
| SDR10A20R3                                    | 3/8             | 10 | 2000       | 3      | 1.35 | 11     | 280 | 0.8            | 19 | 30                      | 14  | 3/8"-24 |