

# Taladros Rivet Shavers

## Descripción

### General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT  
Tamaño de manguera recomendado: 3/8" (10 mm)  
Rendimiento nominal a 6,2 bar (90 psig) de presión de aire

### Características:

Incrementos de profundidad de bloqueo de 0,0005  
Bloqueo del husillo  
SRS6P E-Z Set and Lock  
SRS10P Collar de bloqueo con marcas de referencia

### Rendimiento:

Potencia: 0,6 CV (0,45 kW) - 1 CV (0,75 kW)  
Velocidad: 21.000 rpm



SRS6P21-8



SRS10P21-8



SRS10S21-8

## Especificaciones

No. de modelo	Características										
	Cutter Diameter		Free Speed rpm	Weight		Length		Side to Center		Maximum Air Consumption	
	in	mm		lb	kg	in	mm	in	mm	cfm	l/s
<b>0.6 hp (0.45 kW) - Pistol Grip - 1/4" - 28 Internal Thread</b>											
SRS6P21-8	1/2	13	21000	2	0,9	6,5	165	0,8	21	25	12
<b>1 hp (0.75 kW) - Pistol Grip - 1/4" - 28 Internal Thread</b>											
SRS10P21-8	1/2	13	21000	2,7	1,2	8	205	0,9	23	25	12
<b>1 hp (0.75 kW) - Inline - 1/4" - 28 Internal Thread</b>											
SRS10S21-8	1/2	13	21000	2,5	1,1	10	255	0,9	23	30	14