

## Clavijas individuales de medidor de clase Z

Sustituya las clavijas que faltan. No viva con juegos rotos. Disponemos de estas clavijas de repuesto en tamaños pares y de medio millar para envío inmediato. Todas las clavijas de más de 0,060"/1,51 mm están marcadas con láser con el tamaño y la dirección de la tolerancia. Pero no nos detenemos allí. También hemos añadido un número de serie grabado en cada pieza para su trazabilidad.

English				Metric		
.005	to	.010		0.220	to	1.510
.011	to	.0605	1.520	to	12.710	
.061	to	.5005	12.720	to	15.310	
.501	to	.6255	15.320	to	17.810	
.626	to	.7505	17.820	to	20.370	
.751	to	.8325	20.380	to	22.050	
.833	to	.9165	22.060	to	23.730	
.917	to	1.015	23.740	to	25.410	

IMPORTANTE: Especifique PLUS o MINUS cuando pida miembros individuales. \*Incrementos de tamaño disponibles en 0.0005"/0.01mm



## Individual Class X, XX Gage Pins

Estas clavijas tienen las mismas características que nuestras clavijas de clase Z, pero con un límite de tolerancia de 0,00004" y un límite de redondez de 0,00002". Son excelentes para sus necesidades de inspección o cuando quiera maximizar su límite de tolerancia GO/NOGO. También son una gran manera de calibrar equipos de medición, micrómetros y calibradores. Hacemos todos los tamaños para sus necesidades especiales. Todas las clavijas de más de 0,060" o 1,51 mm están marcadas con láser con el tamaño y la dirección de la tolerancia. También hemos añadido un número de serie grabado con láser en cada pieza para su trazabilidad.



Cuando se necesita una tolerancia aún más estricta, Meyer Gage fabrica calibradores de clavijas XX. Con una tolerancia de 0,00002" y un límite de redondez de 0,00001", es nuestra tolerancia más ajustada para sus necesidades de inspección más críticas. Son nuestros mejores medidores para calibrar sus equipos de medición, micrómetros y calibres. Todas las clavijas de más de 0,060" o 1,51 mm están marcadas con láser con el tamaño y la dirección de la tolerancia. También hemos añadido el número de serie para la trazabilidad.

.0110"	to	.0759"
.0760"	to	.5009"
.5010"	to	.7499"
.7500"	to	1.0000"

### Metric

.28mm	to	1.90mm
1.91mm	to	12.70mm
12.71mm	to	19.02mm
19.03mm	to	25.40mm

Please specify PLUS or MINUS. Also available Class X, XX BILATERAL (split tolerance). Add 25% to prices shown. Combine identical sizes within given Class for quantity price break.