

VISION LUXO

ÓPTICA DE CALIDAD | TECNOLOGÍA

Nuestra gama de lupas de mesa Vision LUXO está ampliamente considerada como la mejor de su clase: el sistema de aumento con iluminación más importante del mundo. Con un equilibrio perfecto, imágenes brillantes y excelencia óptica, podrás ver cada detalle con una claridad asombrosa. Los colores son brillantes y precisos, y tenemos modelos con iluminación ultravioleta (UV) y con capacidades de disipación electrostática

Nuestras lupas están diseñadas para maximizar el movimiento horizontal y vertical. Proporcionan un alcance horizontal significativo y siempre permanecerán en la posición correcta sin desviarse. Los brazos están equilibrados mediante sistemas de resortes que garantizan un posicionamiento suave y sencillo.

Funciones que mejoran el rendimiento

- ✓ Diseñado para aplicaciones industriales utilizando la reconocida tecnología de brazo Luxo
- ✓ Óptica grande y de alta calidad, para una visualización cómoda y eficaz
- ✓ Salida de luz potente y controlable utilizando la última tecnología LED
- ✓ Variantes ESD y UV disponibles para requisitos industriales especializados
- ✓ 5 años de garantía
- ✓ Hecho en Noruega

Personalice su lupa de mesa según su aplicación eligiendo entre una variedad de aumentos diferentes. Los aumentos de la lente principal varían de 3 dioptrías (1,88x) a 5 dioptrías (2,25x). Las lentes secundarias están disponibles para todos los modelos en 4 (2x), 6 (2,5x) o 10 (3,5x) dioptrías.



BenchKam - Accesorio de cámara para lupas de banco Circus y Wave

Diseñado para clientes que necesitan capturar y compartir imágenes mientras trabajan con lupas de mesa, BenchKam ayuda a satisfacer la creciente necesidad de documentación e informes.



MÁS
INFORMACIÓN



Vision
ENGINEERING

— VISION LUXO — INFORMACIÓN TÉCNICA —



WAVE LED ■ Wave LED ESD

Wave LED UV ■ Wave LED ESD UV

Lupa de banco LED con lente rectangular industrial



Circus LED

Lupa de mesa redonda de gran diámetro



KFM LED ■ KFM LED ESD

Lupa de mesa industrial multiusos



LFM LED G2

Lupa de mesa ligera e iluminada

Modelo	Fuente de luz	Material y color del cuerpo	Montaje	Óptica	Tecnología y movimiento del brazo	Temporizador y Atenuación
Wave LED Wave LED ESD Wave LED UV Wave LED ESD UV	2 módulos LED regulables de 6W. Brillo 4600 lux a una distancia focal de 11" (279 mm). Temperatura de color correlacionada (CCT) de 4000°K. Índice de reproducción cromática (CRI) de 80.	Brazo de acero, cabezal de aluminio en color gris claro. Brazo de acero Wave ESD-Safe y pantalla de aluminio fundido, solo negro.	Abrazadera de borde de serie. Base ponderada y otras abrazaderas y soportes disponibles.	Lente de cristal de corona rectangular de 3,5 (1,88x) o 5 (2,25x) dioptrías. (171 mm x 114 mm).	Resorte interno de alta resistencia, brazo en K de tres pivotes paralelo de 45" o 30" (1143 mm o 762 mm).	Regulación por pasos 0-50-100%. Iluminación izquierda/derecha seleccionable. Función de apagado automático.
Circus LED	Consumo total de energía de 10W. Brillo 3830 lux a una distancia focal de 11" (279 mm). Temperatura de color correlacionada (CCT) de 4000°K. Índice de reproducción cromática (CRI) de 90.	Brazo de acero con cabezal de aluminio. Diseño de cuello completamente cerrado. Blanco con detalles en negro.	Abrazadera de borde de serie.	Lente de cristal de corona de 3,5 (1,88x) o 5 (2,25x) de dioptrías y 6,5" (165 mm) de diámetro.	Resorte interno de alta resistencia, brazo paralelo de tres pivotes de 45" (1143 mm) con tubo de acero de 0,75" (19 mm) de diámetro.	Atenuación 10-100%. Función de apagado automático.
KFM LED KFM LED ESD	2 x módulos LED semicirculares de 9W. Brillo 3000 lux a una distancia focal de 13" (330 mm). Temperatura de color correlacionada (CCT) de 4000°K. Índice de reproducción cromática (CRI) de 80.	Brazo LED KFM de acero, cabezal de aluminio en color gris claro. Brazo de acero KFM ESD-Safe y pantalla de aluminio fundido, solo negro.	Abrazadera de borde de serie. Base ponderada y otras abrazaderas y soportes disponibles.	3 (1,75x) o 5 (2,25x) dioptrías, lente de cristal de corona de 5" (127 mm).	Resorte interno de alta resistencia, brazo en K de tres pivotes paralelo de 45" o 30" (1143 mm o 762 mm).	Los módulos de luz LED son regulables del 1 al 100 %. Función de apagado automático.
LFM LED G2	Módulos LED regulables de 9W. 1750 lux con una distancia focal de 13". Temperatura de color correlacionada (CCT) de 4000°K. Índice de reproducción cromática (CRI) de 80.	Carcasa de fundición inyectada de aluminio en color gris claro.	Abrazadera de borde de serie. Otros soportes disponibles.	Óptica: 3 (1,75x) o 5 (2,25x) dioptrías, lente de 5" (127 mm) de diámetro.	Resorte interno de 30" o 45" paralelo, brazo en K de 3 pivotes.	Regulación por pasos 0-50-100%. Función de apagado de 9/4 horas.

NOTA: Las lentes secundarias están disponibles para todos los modelos: se pueden conectar lentes STAYS de 4, 6 o 10 dioptrías a la lente principal. La base con peso está disponible únicamente para modelos con brazo de 30".



Cada modelo está respaldado por una garantía de 5 años.

Si algo sale mal, le enviaremos un modelo nuevo.

Vision
ENGINEERING

+1 (860) 355 3776
+1 (800) 644 7264 (Toll free)



MÁS
INFORMACIÓN